



| Medidas    | Alto neto        | Con embalaje | Alto interior  |
|------------|------------------|--------------|----------------|
|            | 2055             | 2060         | 1545           |
|            | Ancho neto       | Con embalaje | Ancho interior |
|            | 540              | 560          | 440            |
|            | Profundidad neta | Con embalaje | Prof. interior |
|            | 585              | 620          | 440            |
| Peso (kg.) | Neto             | Bruto        |                |
|            | 84               | 87           |                |
| Capacidad  |                  | Estantes     |                |
| 301 lts.   |                  | 4            |                |

| Rango de temperatura         |            |         |
|------------------------------|------------|---------|
| 1° a 10°C                    |            |         |
| Consumo Potencia             | Voltaje    |         |
| 327 W                        | 220 V      |         |
| Consumo                      | Frecuencia |         |
| 1,6 A                        | 50 Hz      |         |
| Refrigerante                 |            |         |
| R290                         |            |         |
| Embarque exportación (unid.) | 20 pies    | 40 pies |
|                              | 27         | 57      |

### Especificaciones estándar

- Compresor de última generación.
- Controlador electrónico de temperatura.
- Iluminación Led.
- Puerta doble vidrio exterior templado Low-e.
- Condensación: estática.
- Evaporador: aletado.
- Forzador: polo de sombra.
- Agente espumante: Ciclo Isopentano (Libre CFC).
- Gas refrigerante ecológico (R290, libre CFC).
- Interior gabinete: galvanizado - prepintado blanco.
- Exterior gabinete: galvanizado - prepintado blanco.
- Rejas blancas con tratamiento anti corrosión.